

1.16.1 Rubinetti, Raccorderia e Imbottigliamento

Taps, spigots and Bottling



Ricambi & accessori per macchine agricole SPARE PARTS & ACCESSORIES FOR AGRICULTURAL MACHINE

Tutti gli articoli della presente sezione, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002. I diritti sui marchi citati appartengono ai legittimi proprietari ed il loro uso ha l'esclusiva finalità di consentire all'utilizzatore la comparazione dei diversi prodotti. All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non-original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002. The rights on the trademarks belong to their respective owners and their usage is only aimed to allow the user to compare different products.

CILINDRO GRADUATO

VERIN GRADUE
GRADUATE CYLINDER
ZYL.MESSBECHER
CILINDRO GRADUADO



Art./Ref.	Capacità/Capacity
35193	da 250 cc.

BOCCALE DOSATORE

CRUCHE DOSEUR
DISPENSER NOZZLE
MESSTRICHTER
EMBUDO DOSIFICADOR



Art./Ref.	Diametro per imbuto/Funnel Diameter
35238	3 cm.
35239	5 cm.

VINOMETRO

PESE-VIN
WINEMETER
WEINMESSER
VINOMETRO



Note: Misura la gradazione alcolica del vino
Notes: It measures the alcoholic wine strenght

Art./Ref.
38924

RUBINETTO PER CONTENITORI

ROBINET X CONTEN
TAP FOR TANK
HAHN FUER BEHAELTER
GRIFO X CONT



Art./Ref.	Filettatura/Thread	Blister/Packaging
38927	Ø 3/4"	Blister

ELETROPOMPA AUTOADESCANTE BISENSO PER TRAVASO

ELECTROPOMPE AUTOAMORÇANT BIDIRECTIONNELLE

BI-DIRECTIONAL SELF-PRIMING TRANSFER ELECTROPUMP

SELBSTSAUGENDE ELEKTROPUMPE BI-SENSE

ELECTROBOMBA AUTOASPIRANTE, DOBLE SENTIDO PARA TRAVASE,



Non per uso alimentare/ *Not suitable for feed use*

Note: POMPA MILLEUSI Ideale per travasi, impiego facile e immediato rapidissimo adescamento fino a 6mt di dislivello

Corpo pompa e girante in ottone CB754S,

- Albero in acciaio inox AISI 304,
- Tenuta a labbro in nitrile (NBR) con molla inox
- Possibilità di funzionamento per brevi periodi con tubazioni chiuse.
- Possibilità di funzionamento con presenza discontinua del liquido in aspirazione.

SPECIFICHE SUL LIQUIDO

- Non aggressivo nei confronti dei materiali del corpo pompante e delle guarnizioni.
- Privo di particelle dure (es. sabbia); se presenti occorre installare in aspirazione un filtro adatto a trattenerle
- Temperatura max 35°C
- Densità max 1.1 g/cm³
- Viscosità max 30 cSt
- Non usare con benzina, solventi e, in generale, in ambienti con rischio di esplosione e incendio.

Notes: MILLEUSI PUMP Ideal for decanting, easy to use and immediate immediate priming up to 6m of difference in height

Pump and impeller body in CB754S brass

- AISI 304 stainless steel shaft
- Nitrile lip seal (NBR) with spring stainless
- Possibility of operation for short periods with closed pipes.
- Possibility of operation with presence discontinuous liquid in suction.

LIQUID SPECIFICATIONS

- Not aggressive towards materials of the pumping body and the gaskets.
- Free of hard particles (eg sand); self present, a filter suitable for holding them must be installed on the suction side
- Max temperature 35 °C
- Density max 1.1 g / cm³
- Viscosity max 30 cSt
- Do not use with petrol, solvents and, in general, in environments with risk of explosion and fire. Corpo pompa e girante in ottone CB754S

Art./Ref.	HP/KW/ HP	Velocità a vuoto giri/min RPM/RPM no-load speed	Portata Lt/Capacity Lt	Diam. raccordi mm/ Connection diam. mm	Peso Kg/ Weight Kg	Note/Notes
93092	0,5	2800	max 1700lt/h	20	5,1	Completo di Interruttore invertitore , manico per il trasporto, raccordi portagomma//Complete with inverter switch, transport handle, hose connectors
93093	0,6	2800	max 2600lt/h	25	5,6	Completo di Interruttore invertitore , manico per il trasporto, raccordi portagomma//Complete with inverter switch, transport handle, hose connectors


ELETTROPOMPE PER TRAVASO CON MANICO, AUTOADESCANTE BISENSO

ELECTROPOMPE AUTO-AMORCANTE BI-SENSO

SELFPRIMING ELECTROPUMP BI-SENSE

SELBSTSAUGENDE ELEKTROPUMPE BI-SENSE

ELECTROBOMBA TRAVASE,AUTOASPIRANTE, DOBLE SENTIDO


Note: Elettropompa autodescante per travaso

Non per uso alimentare

La soluzione per l'aspirazione e il travaso di liquidi, grazie alla forte capacità di autoadesamento, alla possibilità di funzionamento anche con presenza discontinua del liquido in aspirazione e alla invertibilità del flusso. Sono vere pompe multifunzione, in grado di risolvere molteplici problemi di pompaggio, in campo domestico, agricolo e industriale.

- Possibilità di funzionamento per brevi periodi con tubazioni chiuse.

- Esempi d'uso: acqua dolce, acqua di mare, gasolio, etc.

- Non usare con benzina, solventi e, in generale, in ambienti con rischio di esplosione e incendio.

Notes: Not suitable for feed use

The solution for liquid transfers because of the high self-priming capability, the possibility to operate with discontinuous presence of the liquid at the suction and the reversibility of the flow. They are real multipurpose pumps, able to solve many pumping problems, at home, in agriculture and industry.

- Possibility to run with completely closed delivery pipe for a short time.

- Examples: water, sea water, gasoil, oil, anticyptogamics, etc.

- Do not use with petrol, solvents and, in general, in places presenting the risk of explosion and fire.

Art./Ref.	HP/KW/ HP	Velocità a vuoto giri/min RPM/ RPM no-load speed	Portata Lt/Ca- pacity Lt	Aspirazione Ø pollici/ Suction Ø inches	Diam. raccordi mm/ Connection diam. mm	Pescag- gio/ Suction head	Note/Notes	Portata ltx 1mt fi H/Capacity lt for 1mt height	Portata ltx 5mt fi H/Capacity lt for 5mt height	Portata ltx 10mt fi H/Capacity lt for 10mt height	Portata ltx 30mt fi H/Capacity lt for 30mt height	Portata 20mt/20 mt capacity
01087	0,5 - 0,37	2800	30	3/4"	20	6 mt	Con manico/ With handle	28	22	15	9	3
01088	0,6-0,44	1400	52	1"	25	6 mt	Con manico/ With handle	47	32	13		
01089	1,0-0,75	1400	97	1" 1/2"	30	6 mt	Con manico/ With handle	86	67	42	13	
C05009	1,2-0,88	1400	146	1" 1/2"	40	6 mt	Con manico/ With handle	125	97	64	15	

POMPA AUTOADESCANTE BISENSO PER TRAVASO

POMPE AUTO-AMORCANTE BI-SENSO

SELFPRIMING PUMP BI-SENSE

SELBSTSAUGENDE PUMPE BI-SENSE

BOMBA TRAVASE,AUTOASPIRANTE, DOBLE SENTIDO



Art	PORTATA - CAPACITY - DEBIT (LT.MN.)												
	1400 giri/min. 1400 r.p.m. 1400 tours/min.				1900 giri/min. 1900 r.p.m. 1900 tours/min.				2800 giri/min. 2800 r.p.m. 2800 tours/min.				
	H (m)	1	5	10	15	1	5	10	15	1	10	20	30
	02514	Q	9	4			16	11	4		32	21	9
	HP	0.1	0.1			0.1	0.1	0.2		0.2	0.3	0.3	
	Q	53	38	16		72	61	47	31	97	85	70	50
01093	HP	0.2	0.2	0.3		0.6	0.6	0.7	0.7	1.2	1.4	1.6	1.8
	Q	89	71	43	9	123	108	90	70	166	150	129	105
02515	HP	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	0.9	1	1.1	2.6	2.9	3.2	3.5
	Q	149	119	78	32	192	168	139	110	258	234	203	167
02516	HP	0.6	0.7	0.8	1	1.5	1.6	1.8	1.9	3.7	4.1	4.6	5


Non per uso alimentare/ Not suitable for feed use Corpo e girante in bronzo, Albero in acciaio inox, Tenuta ad anelli con molla inox, Puleggia a 2 gole, Velocità 2000giri/1'

Bronze body and rotor, Shaft made of stainless steel, Seal with spring made of stainless steel, Two-race pulley, Speed 2000RPM

Art./Ref.	Diametro tubo mm/Hose diameter mm	Diam. raccordi mm/Connection diam. mm
02514	3/4"	20
01093	1"	25
02515	1" 1/2	30
02516	1" 1/2	40

ELETTROPOMPA

ELECTROPOMPE
ELECTROPUMP
ELEKTROPUMPE
ELECTROBOMBA



Note: acciaio inox. acciaio inox. L'elettropompa è destinata per uso alimentare e deve essere usata solo per travasi di superficie; non è assolutamente idonea per impieghi sommersi (con motore elettrico sott'acqua).

Notes: inox steel. The electropump has been projected in order to be used in the alimentary sector. It must be used in superficial pouring off; it is forbidden to use it in underwater locations.

Art./Ref.	HP CV/HP CV	Velocità a vuoto giri/min RPM/RPM no-load speed	Portata/Capacità/ Flow/Capacity	Ø Raccordo pollici/Ø fitting inches	Peso Kg/Weight Kg
63996	0.5	2850	33	G3/4"	5

POMPE AUTOADESCANTI PER MOTORE IDRAULICO

POMPES AUTOAMORCANTES POUR MOTEUR HYDRAULIQUE
SELF-PRIMING PUMPS FOR HYDRAULIC MOTOR
SELBSTFÜLLENDE PUMPEN
BOMBA PARA MOTOR HIDRÁULICO



Art	PORTATA - DEBIT - CAPACITY										
	H (m)	1400 rpm			1900 rpm			2400 rpm			
		1	5	10	1	5	10	1	10	20	30
83873	Q	89	71	43	123	108	90	166	150	129	105
	HP	0.5	0.6	0.7	0.9	0.9	1	2.9	2.9	3.2	3.5
83874	Q	149	119	78	192	168	139	258	234	203	167
	HP	0.6	0.7	0.8	1.5	1.5	1.8	3.7	4.1	4.6	5
83875	Q	262	227	180	360	333	299				
	HP	1.4	1.5	1.7	3.2	3.5	3.8				

Note: Pompe autoadesanti in ottone predisposte per l'accoppiamento a motori idraulici gruppo 2 versione B03

NON PER USO ALIMENTARE

Sono ideali per l'installazione su macchine dotate di centralina idraulica.

- Corpo pompa e girante: Ottone
- Albero: Inox AISI 304
- Guarnizioni in NBR

Notes: Self-priming pump in brass This model is arranged for connection to hydraulic motors group 2 version B03

NOT SUITABLE FOR FEED USE

They are ideal for installation on board of machines equipped with a hydraulic system.

- Pump body and impeller: Brass
- Shaft: Inox AISI 304
- Seals in NBR

Art./Ref.	Velocità a vuoto giri/min RPM/RPM no-load speed	Diametro mm/Diameter mm	Ø Raccordo pollici/Ø fitting inches	Note/Notes
83873	2900	30	1" 1/2"	Pescaggio 6mt//Priming 6 mt
83874	2900	40	1" 1/2"	Pescaggio 6mt//Priming 6mt
83875	1900	50	2"	pescaggio 6mt//priming 6mt

OLIO DI VASELINA

HUILE DE VASELINE
 VASELINE OIL
 VASELINOEL
 ACEITE DE VASELINA



Art./Ref.	Capacità/Capacity	Note/Notes
35227	1000 cc.	Per lubrificazione tappi in sughero e stoccaggio vino In damigiana /Lubrication for cork stoppers & wine storage in damijohn

GRUPPO POMPA IN ACCIAIO INOX

GROUP POMPE EN ACIER INOX
 INOX STAINLESS STEEL PUMP
 INOX EDELSTAHL PUMPE
 BOMBA DE ACERO INOX



Art./Ref.
60458

CAMERE D'ARIA IN BUTYLENE ALIMENTARE NERO PER SERBATOI

CHAMBRES À AIR EN BTYLENE ALIMETAIRE NOIR
 RUBBER INNER TUBES
 LUFTSCHLAUCH SCHWARZEM NAEHRENDEM BUTYLEN
 CÁMARAS DE AIRE EN BUTYLE ALIMENTICIO NEGRO



Art./Ref.	Diametro mm/Diameter mm
72961	500
72962	550
72963	650
72964	800
72965	1000
72966	1200
72967	1400

TAPPO A CORONA Ø 29 MM

CROWN CAP Ø 29 MM
 CAPSULE Ø 29 MM
 KRONKORKEN Ø 29 MM
 TAPA CORONA Ø 29 MM



Art./Ref.	Blister/Packaging	Note/Notes
38945	200 pz.	Con bidoul /With bidule

TAPPI IN SUGHERO PER DAMIGIANA

CARTOUCHE A RECHANGE
 CORK CAP FOR DEMIJOHN
 KORKEN FUR FASS
 CORCHO PARA BARRIL



Art./Ref.	Diametro mm/ Diameter mm	Note/Notes
56173	35	Tappo in sughero per damigiana da 23/35 lt. 35 mm. /Cork for demijohn 23/35 lt. 35 mm.

TAGLIACAPSULE NERO

COUPE-CAPSULE NOIRE
FOIL CUTTERS BLACK PLATED
KAPSELABSCHNEIDER VERCHROMT
TALLACAPSULAS NEGRO



Art./Ref.	Blister/Packaging
57840	Scatola trasparente

COLLARI SALVAGOCCIA "CLASSIC"

COLLIER PROTEGE-GOUTTES "CLASSIC"
"VIGNETO" AUTOMATIC CORKSCREW
TROPFENFÄNGER "CLASSIC"
CUELLOS SALVAGOTA "CLASSIC"



Art./Ref.	Blister/Packaging
57841	2 Pz

TAPPO PER SPUMANTE "COLIBRI" NERO

BOUCHON POUR MOUSSEUX "COLIBRI" NOIR
BLACK "COLIBRI" STOPPER
SEKTKORKEN "COLIBRI" SCHWARZ
TAPON PARA CAVA "COLIBRI" COLOR NEGRO



Art./Ref.
57843